



ROHS

勿在图上量数!

修改版本号 (REV.)	日期 (DCN DATE)	修改内容概述 (DESCRIPTION)	修改人 (BY)	确认人 (APP'D)
N0.01	00-00-00			
N0.02	00-00-00			



1.9

4.85

0.7

A

B

B

SECTION B-B

SECTION A-A

121.7

114.1

81.5

48.9

16.3

65.2

一般尺寸公差 (GB/1804-2000)

形位公差

线性等级	F	M	C
0-3	±0.05	±0.1	±0.2
>3-6	±0.05	±0.1	±0.2
>6-16	±0.1	±0.15	±0.3
>16-30	±0.1	±0.2	±0.5
>30-120	±0.15	±0.3	±0.8
>120-315	±0.2	±0.5	±1.2
>315-1000	±0.5	±0.8	±2.0
>1000-2000	±1.0	±1.2	±3.0
角度	±15'	±30'	±1°

直线度	0.1
平面度	0.1
圆度	0.1
圆柱度	0.1
线轮廓度	0.1
面轮廓度	0.1
平行度	0.1
垂直度	0.1
对称度	0.1
同轴度	0.1

深圳市金澜信光电科技有限公司 Shenzhen KingBrite Optoelectronics Co., Ltd		产品型号		KB-A7.6X8-60-SMD	
品名	面型	重量	G	单位	MM
材质	颜色	耐温度	-25 +90 °C	比例	1:1
设计	制图	审核	核准	版本	H0
图纸类别	产品	图纸规格	A4	文件编号	01/01
发行日期				2020-12-01	